

## MOTOPOMPĂ HONDA WH15XT2 EX, 4 BAR

Folosit pentru umplerea bazinelor din fantani, canale, lacuri, pentru alimentarea instalatiilor de irigat prin picurare, pentru alimentarea instalatiilor de irigat prin aspersie fina care nu necesita presiune ridicata, pentru evacuarea apelor din canale, subsoluri, pivnite. Folosit deasemenea ca motopompa pentru combaterea incendiilor.

<b>Model: WH15XT2 Tip: EX</b>	
<b>Caracteristici tehnice pompa:</b>	
Diametru de racordare	<b>1,5" (40 mm)</b>
Domeniu de utilizare	<b>Ape curate</b>
Debit maxim	<b>370 litri / minut (22,2 m<sup>3</sup>/ora)</b>
Adancime de aspiratie maxima	<b>8 m</b>
Inaltime de refulare maxima	<b>40 m</b>
Presiune	<b>4 bar</b>
Granulometrie impuritati	<b>3 mm</b>
Capacitate rezervor	<b>2 litri</b>
Autonomie la turatie maxima	<b>1h 30 min</b>
Dimensiuni (L x l x h)	<b>415 x 360 x 415 mm</b>
Greutate (fara combustibil)	<b>22 kg.</b>
Nivel de zgomot Conform normelor (98/37/EC, 2006/42/EC)	<b>87 dB(A)</b>
<b>Caracteristici tehnice motor:</b>	
Motor pe benzina	<b>Honda GX120</b>
Tip motor	<b>4 timpi, OHV, 1 cilindru</b>
Putere motor kW/CP	<b>2,6/3,54</b>
Pornire	<b>Manuala la sfoara</b>
Capacitate cilindrica	<b>118 cm<sup>3</sup></b>
Capacitate baie de ulei	<b>0,56 litri</b>
Sistem de racire	<b>Aer</b>
Turatie maxima motor	<b>3600 rpm</b>