

MOTOPOMPĂ HONDA WMP20X1 E1T, 2.5 BAR

Folosit pentru umplerea bazinelor din fantani, canale, lacuri, pentru alimentarea instalatiilor de irigat prin picurare, pentru alimentarea instalatiilor de irigat prin aspersie fina care nu necesita presiune ridicata, pentru evacuarea apelor din canale, subsoluri, pivnite. Folosit deasemenea ca motopompa pentru combaterea incendiilor.

| | |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Model: WMP20X1 Tip: E1T | |
| Caracteristici tehnice pompa: | |
| Diametru de racordare | 2" (50 mm) |
| Domeniu de utilizare | Transfer solutii chimicale |
| Debit maxim | 833 litri / minut (50 m³/ora) |
| Adancime de aspiratie maxima | 8 m |
| Inaltime de refulare maxima | 25 m |
| Presiune | 2,5 bar |
| Granulometrie impuritati | 5,7 mm |
| Capacitate rezervor | 3,1 litri |
| Autonomie la turatie maxima | 1h 30 min |
| Dimensiuni (L x l x h) | 520 x 400 x 450 mm |
| Greutate (fara combustibil) | 25,5 kg. |
| Nivel de zgomot Conform normelor (98/37/EC, 2006/42/EC) | 89 dB(A) |
| Caracteristici tehnice motor: | |
| Motor pe benzina | Honda GX160 |
| Tip motor | 4 timpi, OHV, 1 cilindru |
| Putere motor kW/CP | 3,6/4,9 |
| Pornire | Manuala la sfoara |
| Capacitate cilindrica | 163 cm³ |
| Capacitate baie de ulei | 0,58 litri |
| Sistem de racire | Aer |
| Turatie maxima motor | 3600 rpm |