

MOTOPOMPĂ HONDA WT40XK3 DE, 2.5 BAR

Folosit pentru umplerea bazinelor din fantani, canale, lacuri, pentru alimentarea instalatiilor de irigat prin picurare, pentru alimentarea instalatiilor de irigat prin aspersie fina care nu necesita presiune ridicata, pentru evacuarea apelor din canale, subsoluri, pivnite. Folosit deasemenea ca motopompa pentru combaterea incendiilor.

Model: WT40XK3 Tip: DE	
Caracteristici tehnice pompa:	
Diametru de racordare	4" (100 mm)
Domeniu de utilizare	Ape murdare
Debit maxim	1600 litri / minut (96 m³/ora)
Adancime de aspiratie maxima	8 m
Inaltime de refulare maxima	25 m
Presiune	2,5 bar
Granulometrie impuritati	31 mm
Capacitate rezervor	6,1 litri
Autonomie la turatie maxima	1h 30 min
Dimensiuni (L x l x h)	735 x 535 x 565 mm
Greutate (fara combustibil)	78 kg.
Nivel de zgomot Conform normelor (98/37/EC, 2006/42/EC)	96 dB(A)
Caracteristici tehnice motor:	
Motor pe benzina	Honda GX390
Tip motor	4 timpi, OHV, 1 cilindru
Putere motor kW/CP	8,7/11,83
Pornire	Manuala la sfoara
Capacitate cilindrica	389 cm³
Capacitate baie de ulei	1,1 litri
Sistem de racire	Aer
Turatie maxima motor	3600 rpm