HF 2417 HME

SKU:



Latime taiere

Optiflow™

Tăiere sincronă a lamei

Versamow™ mulcire selectivă

Acest tractor de gazon dispune de sistemul de menținere a vitezei extrem de impresionant, lumini LED sculptate și un sistem de mulcire Versamow™.

Funcţionare

Ambreiaj	Electromagnetic
Optiflow	Da
Descărcare a sacului de iarbă	Manual
Valoarea zgomotului - nivelul puterii sonore (dB(A))	100
Mulcirea	Versamow™ Mulcirea selectivă
Deflector spate	Opțional
Cârlig de remorcare	Opțional

Dimensiuni

Lungime (mm)	2445
Latime (mm)	1060
Inaltime (mm)	1230
Greutate uscată (kg)	238

Tăiere

Dimensiunea pachetului de tăiere (cm)	102
Numărul de lame	2
Sincro sau asincron	Sincron
Reglare inaltime (mm)	29-90
Capacitate sac de iarba (litri)	300

Motor

Motor	OHC V-twin în 4 timpi
Cilindree motor (cc)	530
Model de motor	GCV 530
Puterea nominală a motorului (kW/rpm)	9,7/2800
Capacitate rezervor de combustibil (litri)	8,5
Capacitate ulei de motor (litri)	1.3
Tip transmisie Variabil:	Hidrostatic
Viteza de conducere (km/h)	Progresiv 0 la 8,2

Anvelope

Anvelope față (diametru x lățime - jantă) (inci)	15 x 6,00 - 6
Anvelope din spate (diametru x latime-janta)(inchi)	18 x 8,50 - 8
Raza de viraj (m)	1,8